



Isolprimer

Couche d'isolation incolore en phase aqueuse pour murs intérieurs.

APPLICATIONS	Couche de fond incolore pour murs intérieurs (briques, plâtre,...) avant de peindre ou tapisser. Couche de finition pour pierre de taille ou brique afin d'augmenter le taux d'entretien.	
CARACTÉRISTIQUES	<p>Augmente l'entretien de supports poreux ou difficile à entretenir (pierres naturelles, briques,...).</p> <p>Empêche les taches de réparation d'apparaître ou l'absorption inégale.</p> <p>Résistant aux alcalis, convient pour murs neufs.</p>	
COMPOSITION	LIANT	dispersion de copolymères acryliques
	PIGMENT	silicates transparentes
	SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film
APPLICATION	PRÉPARATION	<p>Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.</p> <p><u>Supports non traités</u></p> <p>Dépoussiérer à fond (éventuellement à l'aide d'un chiffon légèrement humide) et enlever tous encrassements et grains mal fixés.</p> <p>Enduire des inégalités éventuels.</p> <p><u>Couches poudreuses, efflorescences de sel</u></p> <p>Éliminer à sec autant que possible et fixer avec Epofix au lieu de Isolprimer.</p>
	MISE EN OEUVRE	Appliquer une couche de Isolprimer à la brosse ou au rouleau sur un support préparé.
	DILUTION	Diluer au max. avec geen waarde % d'eau.
	RENDEMENT	Brosse - rouleau: 8 - 12 m ² /l par couche.
	TEMPS DE SÉCHAGE	<p>Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.</p> <p>Hors poussières après environ 1 heures.</p> <p>Recouvrable après 6 heures.</p>
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Immédiatement après l'usage à l'eau.



Isolprimer

Couche d'isolation incolore en phase aqueuse pour murs intérieurs.

DONNÉES DE PISTOLAGE

De préférence ne pas pulvériser Isolprimer.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.05 kg/l
VISCOSITÉ	0.30 - 0.67 Pa.s (Brfield 3, 50 rpm, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TAUX DE BRILLANCE	Satiné - 35 - 50 (150µ, ASTM 60°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 32 %
TAUX DE LIANT	en volume: environ 28.4%
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

TEINTES

Incolore.

EMBALLAGES

STANDARD 0,75 l - 4 l - 10 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Isolprimer se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.
 Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.
 Conserver à l'abri du gel.
 Ne pas appliquer sur support poudreux ou support instable.

Date dernière révision: 23/05/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.