



Glamour Ice

Finition murale décorative à effet réfléchissant et effet de profondeur.

APPLICATIONS

Finition décorative qui donne, en combinaison avec la lumière, un réflexion de la lumière et un aspect de profondeur à toutes sortes de murs intérieurs.

En comparaison avec le Ice le Glamour Ice, donne plus de étincellement due au extra pigment glitter.

Applications dans des restaurants, magasin, maison particulière,...

CARACTÉRISTIQUES

Diluable à l'eau, inodore et non-polluant

Effet de profondeur semi-transparent

très solide et résistant aux chocs

Facile à entretenir

Dépendant de la lumière on obtient une réflexion de lumière et un aspect brillant.

COMPOSITION

LIANT dispersion 100% acrylique

PIGMENT charges spécifiquement adaptés

SOLVANT de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

CONDITIES

Le support doit être sec, stable, propre et très lisse, au besoin nettoyer et/ou réparer et/ou niveler.

En cas d'application dans des pièces qui sont susceptibles à l'eau (p.ex. cabines de douche), il faut avoir un support qui soit assez résistant à l'eau. S'il y a un plâtrage, il doit être à base de ciment. Des plaques en plâtre, un plâtrage à base de plâtre, MDF vert, etc. sont inadmissibles.

PRÉPARATION

Couches poudreuses, efflorescences de sel

Eliminer à sec autant possible et ensuite fixer au Fixol ou Hydrofix Gel

Supports peints à bonne adhérence

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir .

Couches mal adhérentes:

Eliminer complètement.

COUCHE DE FOND



Glamour Ice

Finition murale décorative à effet réfléchissant et effet de profondeur.

Après les préparations adéquates, appliquer une couche de Stucprimer Epoxy. Celle-ci peut isoler des suintements éventuels du support et a en plus de bonnes caractéristiques de fixation et adhérence.

Après séchage, appliquer 1 à 2 couches Stucprimer Hydro au rouleau, teinte adaptée à la couche de finition (voir carte de couleur). Cette couche doit en tout cas être complètement opaque et parfaite; le plus souvent 2 couches de Stucprimer Hydro sont nécessaire.

Laisser sécher au moins 24 heures.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer Glamour Ice avec une taloche en inox COMÉ en deux couches en respectant un intervalle de 24 heures. Etaler dans toutes directions en évitant autant que possible les reprises de couteau.

Appliquer une première couche Glamour Ice avec un couteau en inox et gratter immédiatement sur le grain.

Appliquer le produit dans toutes les directions, en veillant autant que possible à éviter les coups de couteau.

Veiller à une répartition régulière du produit, de sorte que la première couche soit complètement recouverte. Laisser sécher pendant au moins 24 heures.

La deuxième couche est appliquée de la même manière, appliquer le produit avec une spatule inox et gratter à épaisseur de grain, dans toutes les directions.

Vu la méthode d'application spécifique de ce techniques professionnelle, une formation pratique est indispensable.

Quant aux possibilités de formation, vous pouvez contacter Boss Paints.

Boss Paints ne peut être rendu responsable que si cette condition est accomplie.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

2 à 2.5 m²/kg par couche.

Rendement total: 1 - 1,25 m²/kg.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 4 à 10 heures.

Recouvrable après 24 heures.

Entièrement durci après quelques jours

NETTOYAGE DU MATÉRIEL



Glamour Ice

Finition murale décorative à effet réfléchissant et effet de profondeur.

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.63 kg/l
	VISCOSITÉ	0.70 - 1.00 Pa.s (Physica 1500 /s, 23 ° C)
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 64 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/I): 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.
TEINTES	15 couleurs étincelant.	
	Collection fixe Glamour Ice: 15 couleurs.	
	Chaque teinte de Glamour Ice a sa couleur de fond Stucprimer Hydro spécifique (avec code IP).	
	Si le numéro de la couleur commence avec 1 ou 3, le Glamour Ice est transparent. Si le numéro commence avec 2 ou 4, le Glamour Ice est teinté.	
EMBALLAGES	MY-MX	Base X - Z: 1 kg - 5 kg.
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Glamour Ice se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.	
	Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Pour des surfaces plus grandes, il est recommandé de travailler à plusieurs personnes.	
	L'effet optimal de scintillement est obtenu avec un éclairage de spots ou avec la lumière du jour direct.	
	Pour un temps de travail plus long dans la deuxième couche de Glamour Ice on peut ajouter éventuellement Dvt-Mur 5 à 10 %. Ce additif prolonge le temps de travail, mais augmente la sensibilité à l'eau de la peinture.	
	Dû à la méthode d'application spécifique, de légères variations de teinte ou de brillance peuvent être visibles par endroits.	
Ceci est un phénomène tout à fait normal dans le cas de techniques appliquées à la main.		
Le résultat final obtenu est largement déterminé par la méthode d'application et peut légèrement différer des échantillons.		
Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.		



Glamour Ice

Finition murale décorative à effet réfléchissant et effet de profondeur.

Date dernière révision: 07/04/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.