



Bostokit Fast

Mastique pour joints, rapidement recouvrable pour l'intérieur.

APPLICATIONS

Jointoiment de toutes sortes de joints (entre la boiserie et les murs, les moulures et les murs, les plinthes et murs) des trous de clou et des fissures dans le plâtre à l'intérieur.

Pour la finition esthétique des travaux de peinture dans des coins intérieurs, des raccords murs-plafond,...

CARACTÉRISTIQUES

Bonne adhérence

Mise en oeuvre agréable.

Vite recouvrable (\pm 30 min) avec des peintures en phase aqueuse classique.

Bien recouvrable avec des laques en phase aqueuse dures, la peinture ne se fend pas.

Rétrécissement minime et conserve sa blancheur après le durcissement.

Exempt de solvant et de isocyanate.

COMPOSITION

LIANT polymère MA

SOLVANT de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer Formule Mc.

Largeur du joint: min. 0,4 cm - max. 2 cm.

Des joints et fissures moins larges, élargir d'avance

Profondeur du joint: max. 1 cm. Si plus profond, introduire un joint de bourrage en polyéthylène Confortex adapté à la largeur.

Avant d'utiliser l'Bostokit Fast appliquer une couche fixante et/ou isolante selon le genre et l'état du support et compatible avec les couches de finition.

MISE EN OEUVRE

Bostokit Fast est appliqué à l'aide d'un pistolet sur un support qui a préalablement reçu une couche de fond.

Lisser le mastic avec de l'eau ou un mélange de l'eau avec un détergent.

Le Bostokit Fast doit être peint pour éviter l'encrassement.

En cas de finition avec une couche de finition en phase solvant, il faut d'abord appliquer une couche de fond en phase aqueuse.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de couche, de la température et l'humidité de l'air



Bostokit Fast

Mastique pour joints, rapidement recouvrable pour l'intérieur.

Hors poussières après 1 à 4 heures.

Après 0.5 heure pour peintures en phase aqueuse.

Après 1 heure pour peinture (à projeter) épaisse.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.70 kg/l
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 71 %
TEINTES	Blanc (\pm RAL9016), noir (\pm RAL7021).	
EMBALLAGES	Cartouches de 310 ml.	
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Bostokit Fast se conserve pendant au moins 12 mois après la date de production lors d'une température entre 5 °C et 25 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Conserver à l'abri du gel.	
	Ne pas appliquer dans des espaces susceptibles à la condensation.	
	Ne pas appliquer sur des supports qui sont soumis à l'eau stagnante.	

Date dernière révision: 22/05/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.