

## ONTWERINGSWATER

*De Vos*

### OMSCHRIJVING

Oplossing van zure verbindingen in water en alcoholen, speciaal ontwikkeld om verweerde of verkleurde harde houtsoorten in de oorspronkelijke kleur te herstellen.

### TOEPASSINGSGEBIED

- Op verweerde houtsoorten van de duurzaamheidsklasse I, II en III; zoals teak, merbau, meranti, Amerikaans grenen, red cedar, eiken, wengé en iroko, gebruikt voor kozijnen, winkelpuien, betimmeringen, jachten, enz...
- Gebruik van het ontweringswater heeft slechts zin als men het hout wil behandelen met vernis of een transparant systeem.
- Verwijderen van vlekken of verkleuringen, ontstaan door basische invloeden, bv. cement- of zeepresten.

### VERWERKING

- Oude vernis-, beits- of verflagen grondig verwijderen. Bij gebruik van afbijtmiddelen goed nawassen met vb. thinner (brandbaar) of spiritus.
- Het gehele object met behulp van kwast of borstel behandelen met het ontweringswater. Zo nodig herhalen totdat het oppervlak egaal van kleur is.
- Zeer goed nawassen met proper water. Restanten van het ontweringswater hebben een nadelige invloed op de droging van olie- en alkydharsproducten en kunnen verkleuringen veroorzaken in watergedragen afwerklagen.
- In hardnekkige gevallen het ontweringswater warm gebruiken. De fles daartoe in warm water plaatsen.
- Na droging het hout grondig schuren met een vlakschuurmachine (schuurpapier nr. 80 – 100)

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Verpakking: 1 liter in plastic fles.
- Dichtheid: 0,997 kg/dm<sup>3</sup>
- Reinigen gereedschap: water
- Rendement: 5 – 7 m<sup>2</sup> per liter
- Houdbaarheid: Niet beneden 4°C bewaren. Bij lagere temperaturen kunnen zure bestanddelen in de fles uitkristalliseren. Door de fles in heet water te leggen en daarna te schudden lossen de kristallen weer op. Na gebruik de fles goed afsluiten.
- Veiligheidsaspecten: Met betrekking tot de afvalverwerking, veiligheid en gezondheid dient de gebruiker zich aan de vigerende wet- en regelgeving te houden.

*Datum laatste wijziging: 2007-10-10*

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).