



JEWEL SPECIAL

Couche de finition pour la technique décorative Jewel.

APPLICATIONS

JEWEL SPECIAL est la couche de finition spécifique pour le système décoratif mural **JEWEL**.

JEWEL est une technique décorative exclusive pour des surfaces murales lisses.

CARACTÉRISTIQUES

très solide et résistant aux chocs

Réfléchit la lumière et donne un éclat cristallin épatant suivant l'incidence

COMPOSITION

LIANT dispersion 100% acrylique

PIGMENT matières de charge spécifiquement adaptés et des cristaux Swarovski

SOLVANT de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Couches poudreuses, et fluorescences de sel

Eliminer à sec autant possible et ensuite fixer au FIXOL ou HYDROFIX GEL

Supports peints à bonne adhérence

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer avec de l'eau et FORMULE MC NEUTRAL.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et FORMULE MC NEUTRAL, puis dépolir .

Couches mal adhérentes:

Eliminer complètement.

Couche de fond:

Appliquer une couche de fond STUCPRIMER EPOXY.

Celle-ci peut isoler des saignements éventuels du support et en plus elle a de bonnes caractéristiques de fixation et adhérence.

Couche de fond teinté

Appliquer 2 couches de JEWEL PRIME avec un rouleau Europa bleu (9 mm).

Cette couche de fond teinté doit être complètement opaque et parfaite.

Le temps de séchage minimale entre deux couches et de 24 heures!

Couche intermédiaire:



JEWEL SPECIAL

Couche de finition pour la technique décorative Jewel.

Appliquer une couche de JEWEL ONE à l'aide d'un couteau COMÉ (280 x 120 mm).

Cette couche intermédiaire doit être complètement opaque et parfaite.

Temps de séchage: 24 à 36 heures!

Couche intermédiaire:

Appliquer une couche de JEWEL FINE à l'aide d'un couteau COMÉ (280 x 120 mm).

Cette couche intermédiaire doit être complètement opaque et parfaite.

Temps de séchage: 24 à 36 heures!

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer avant et pendant l'emploi.

JEWEL SPECIAL s'applique en 1 couche avec un grand couteau en inox COMÉ (280 x 120 mm), sur un support préparé.

Commencer en haut de la surface à traiter et travailler en facette de $\pm 1 \text{ m}^2$, où en applique le JEWEL SPECIAL en repartant de bas en haut.

Gratter le produit immédiatement jusqu'à l'épaisseur du grain, cependant laisser assez de produit sur les rebords. Ceci facilitera l'incorporation de la facette suivante.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

0.55 - 0.62 m^2/kg .

1.6 - 1.8 kg/m^2

Le rendement varie selon le taux de difficulté du support à traiter

En cas de doute, contactez notre Service Technico Commercial au numéro +32 56 738 210.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 4 à 10 heures.

Recouvrable après 24 heures à 36 heures.

Entièrement durci après quelques jours

NETTOYAGE DU MATÉRIEL



JEWEL SPECIAL

Couche de finition pour la technique décorative Jewel.

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.88 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 74 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/I): 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 60 g/l COV.
TEINTES	transparent avec des cristaux	
EMBALLAGES	STANDARD	1kg - 5 kg

DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, JEWEL SPECIAL se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
-----------------------	--	--

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Pour des surfaces plus grandes, il est recommandé de travailler à plusieurs personnes.	
	Nettoyer de temps en temps le couteau, ça vous évitera des morceaux dans le pot.	
	Eviter de remettre le produit raclé dans le pot, du fait que cela peut résulter en morceaux dans le pot.	
	Dû à la méthode d'application spécifique, de légères variations de teinte ou de brillance peuvent être visibles par endroits.	
Ceci est un phénomène tout à fait normal dans le cas de techniques appliquées à la main.		
Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.		

Date dernière révision: 01/09/2020

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).